

Bộ chỉ thị A15E, D10

Hãng sản xuất: Shanghai Yaohua Weighing System Co.,Ltd

- Sản xuất theo đơn đặt hàng của Cân Điện Tử Thịnh Phát nên khi mở nguồn sẽ hiển thị chữ "TPS" trước.
- Tiêu chuẩn: CE, ĐLVN, TPS.
- Vỏ nhựa ABS cao cấp.
- Cấp chính xác: III

Bộ chỉ thị A15E.

- Độ phân giải: 1/10.000.
- Tốc độ nhận mẫu: 10 lần/ giây.
- Phạm vi cài đặt 5 kg đến 100000 kg.
- 03 màn hình Led đỏ, 6 số, cao 25 mm
- Chức năng: Cân, trừ bì, cân đếm mẫu, cân tính tiền.



Bộ chỉ thị D10

Ứng dụng: cân, cân ô tô, cân sàn, ứng dụng cho nhiều hệ thống cân

- Phạm vi cài đặt: 5 kg đến 120 tấn.
- Màn hình LED 6 số đỏ, 7 đoạn (25 x 38) mm.
- Đơn vị cân: kg, lb.
- Cổng giao tiếp: RS232, 485.
- Kết nối load cell: 12 load cell 350 tới 800 ohm
- Kết nối tự động với bảng đèn YHL3, YHL5



Bảng thông số kỹ thuật cân:

Model	A15E	D10
Chất liệu vỏ	Nhựa ABS màu đen	Nhựa ABS màu trắng
Chức năng	Cân, đếm mẫu, cân động, tính giá	cân, cân ô tô, cân sàn, cân hệ thống
Bộ chỉ thị	03 màn hình Led đỏ, 6 số, cao 25 mm	LED 6 số đỏ, 7 đoạn (25 x 38) mm
Phím chức năng	10 phím số và 10 phím chức năng	25 phím chức năng
Thời gian ổn định	3 giây	
Nguồn cung cấp	220V với Pin sạc 6V/4.5Ah	220V với Pin sạc 12V/7Ah
Nhiệt độ hoạt động	Nhiệt độ từ -10°C đến 40°C, tại độ ẩm tương đối 10% đến 80 % không ngưng tụ	
Đơn vị cân	lb/ kg/ g	lb/ kg
Kích thước	(236 x 167 x 161) mm	(306 x 234 x 177) mm
Trọng lượng	2 kg	4,5 kg

