

Dây sạc cho cân điện tử

Nhập khẩu bởi: Cân điện tử Thịnh Phát

❖ Thông số kỹ thuật

TEKA-TB090100XX	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.35A MAX Output: 9V/1A 9.0W Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: Cân BEL</p>
TEKA-TD240100XX	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.7A MAX Output: 24V/1A 24.0W Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: Cân BEL</p>
JY41-150-050-CH	
	<p>Input: 220VAC 50Hz Output: DC15V/500mA Chiều dài dây: 0.8 m Sử dụng cho: FPA214</p>
YMD-1201000	
	<p>Input: 230-240VAC 50Hz Output: 12VDC/1000mA Chiều dài dây: 3 m Sử dụng cho: RW, BPA121, E130, T31P</p>
ADP-24H09	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.8A MAX Output: 9V/2.5A Chiều dài dây: 0.8 m Sử dụng cho: JPT</p>
SHA12-9V1000mA	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz 14W Output: 9V/1.0A Chiều dài dây: 1.2 m Sử dụng cho: Đầu WSS</p>
AEO-1012	
	<p>Input: 230-240V 50Hz Output: 12V/0.83A 10VA Chiều dài dây: 0.8 m Sử dụng cho: SuperSS</p>
TS-1084S	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz Output: 6V/1000mA DC Plus: 5.5*2.1mm Chiều dài dây: 2 m Sử dụng cho: Treo JJE</p>
6A-121WP12	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.6A Output: 12V/1.0A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: AB, SJ, DJ, AJ</p>
A-6V	
	<p>Input: AC 90-240V 50-60Hz Output: DC 6V/500mA Chiều dài dây: 0.8 m Sử dụng cho: GS-K</p>
ZNL-D100050	
	<p>Input: 220-240V AC 50Hz Output: 10V DC/500mA Chiều dài dây: 1.5 m Sử dụng cho: FHB, FRH, FGH, MAX, AND</p>

Dây sạc cho cân điện tử

Nhập khẩu bởi: Cân điện tử Thịnh Phát

❖ Thông số kỹ thuật

IVP0500-0600	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.2A Output: 5V/0.6A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: TSE, BTSC, đèn ba màu</p>
IVP0800-0600	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz 0.2A Output: 8V/0.6A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: KD-TBED, KD-BN, OS, GS</p>
PS30D120K2500ED	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 800mA Output: 12V/2.5A 30.0W Chiều dài dây: 1.8 m Sử dụng cho: TSCALE</p>
YOUHONG-1201	
	<p>Input: AC 100-240V 50-60Hz Output: DC 9V/200mA Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: GS</p>
PT41-A1200500	
	<p>Input: AC 230V 50Hz Output: AC 12V/500mA Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: DS, GC, FWE</p>
YWKJ-27W-9V	
	<p>Input: AC 100-240V 50-60Hz Output: DC 9V/3A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: TPS MTB</p>
TS-1084S	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz Output: 6V/600mA DC Plus: 5.5*2.5mm Chiều dài dây: 2 m Sử dụng cho: OCS TPS</p>
IVP1200-1000G	
	<p>Input: 110-240VAC 50-60Hz 0.5A Output: 12V/1.0A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: TB, TSD, FURI</p>
TXD1200500G41	
	<p>Input: 230V 50Hz Output: 12VDC/500mA Chiều dài dây: 1.5 m Sử dụng cho: TPS, TPS-C, HC, HW, EK, EQ</p>
LK-D090010	
	<p>Input: 230VAC 50Hz Output: 9VDC/100 mA Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: FEH, FEJ, FRJ</p>
IVP0600-0100W	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.2A Output: 6V/0.1A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: FEH, FEJ, FRJ</p>
HL-120500-A	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz Output: 12V/500mA Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: LPS11E</p>

❖ Thông số kỹ thuật

PSAC12R-120	
	<p>Input: 100-240V 50-60Hz 0.5A Output: 12V/1A 12W Chiều dài dây: 2 m Sử dụng cho: Cân OHAUS</p>
PTH-4012B	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz 1.2A Output: DC 12V/3.0A Chiều dài dây: 2 m Sử dụng cho: DS, DS-S, SI SMART, PSW</p>
PSAC05R-050	
	<p>Input: 100-240V~300mA 50-60Hz 12-18VA Output: 5V/1A Chiều dài dây: 1 m Sử dụng cho: SPX</p>
131021	
	<p>Input: 220V 50Hz 150mA Output: 10V/600mA Chiều dài dây: 3 m Sử dụng cho: RW, BPA121, T31P, TPS, E130</p>
YHY-06002000	
	<p>Input: 100-240VAC 50-60Hz, 2.0A Output: 6V/2.0A Chiều dài dây: 2 m Sử dụng cho: OCS-XZ, JC, OCS-K</p>
DJ-4825	
	<p>Input: AC220V 50Hz Output: 15V/500mA Chiều dài dây: 0.8 m Sử dụng cho: FPA214</p>